ASATEX®

Art.	3685	3688
Sizes	7 11 6	11 6

PPE CAT. II
EN ISO 21420:2020
EN 388:2016+A1:2018
Dexterity: 5

EN 388:2016
+A1:2018

4 X 5 X 4

MM.YYYY

(DE) Herstellerinformation
(EN) Manufacturer's Information
(FR) Informations du fabricant
(IT) Informazioni del produttore
(ES) Información del fabricante
(PT) Informações do fabricant
(NL) Informatie van de fabrikant
(SE) Tillverkarens information
(PL) Informacje producenta
(DK) Producentoplysninger
(FI) Valmistajan tiedot
(GR) Πληροφορίες του κατασκευαστή
(HR) Informacije proizvođača
(RS) A gyártó tájékoztatója
(CZ) Informace od výrobce
(TR) Üretici bilgileri
(SK) Tilmarkanes informácie

Notified body responsible for carrying out the type examination:
CVD: Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chempkijska cesta 25
1260 Ljubljana-Polje, Slovenia
Notified Body number: 1643

ASATEX AG®
Carl-Bosch-Str. 2
50126 Bergheim - Germany
Tel.: +49 (0) 22 71 - 4 77 9-0
www.asatex.de • info@asatex.de

Informationen des Herstellers (DE)

Nach PVA Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, Abschnitt 1.4. (Punktuelle im Anstoßer der Europäischen Union). Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Informationsblatt dem Endanwender zur Verfügung zu stellen. Sicherheitszeichen (PVA) beziehen Sie: an den Empfänger ausschändigen. Zu diesem Zweck kann diese Beschreibung unverpackte vorhanden werden.

Konformitätserklärung

Die Handschuhe handelt sich um Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Die CE-Kennzeichnung beschriegt, dass das Produkt den geltenden Europäischen Richtlinien und Verordnungen. Die Erklärung kann bei folgender Adresse angefordert werden: www.asatex.de/ce

A. Erläuterung und Nummer der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden: Handschuhe der Normen Anhänkt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de

EN ISO 21420:2020 - General requirements and test methods for gloves. The verification of dexterity, performed according to the EN ISO 21420:2020 see page 1.

EN 388:2016+A1:2018 - Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

EN 388:2016 +A1:2018	Prüfeigenschaften	Bewertung
A,B,C,D,E	A – Abriebfestigkeit	0 - 4
	B – Schnittfestigkeit (Coupe Test)	0 - 5
	C – Reißwiderstand	0 - 4
	D – Durchstichkraft	0 - 4
	E – Schnittfestigkeit TDM (nach DIN ISO 13997:1999)	0 - 5
	E – Schnittfestigkeit Tensiometer (nach ISO 13997:1999)	0 - 5

Jeder Ziffer, Ziffer, deuto besser das Prüfergebnis. 5 bedeutet, nicht geprüft/ P bedeutet, bestanden!

B. Verwendungszweck, Einsatzgebiete und Risikoverhältnisse:
Diese Handschuhe dienen zum Schutz vor mittleren Risiken gedacht. Diese Handschuhe entsprechen den angegebenen technischer Normen. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Anwendungsbedingungen nicht simuliert werden können und es daher allein in Ihrer Verantwortung liegt, zu entscheiden, ob die Produkte unter den gegebenen Umständen noch sicher sind. Nicht verwendete Produkte müssen Gebraucht dies Handschuhe. Informationen über den Gebrauch, Verwendungszweck und die Pflege Produktes erhalten Sie von dem Gebrauch sollte daher eine Bewertung des Restrisikos stattfinden, um festzustellen, ob Produkt unter den gegebenen Umständen noch sicher ist. Bei Fragen zu Gebrauch, Verwendungszweck und Lagerungsdauer.

Verwendungsbedingungen dieser Handschuhe
- Diese Handschuhe nie in chemische Substanzen tauchen oder in Kontakt mit chemischen Stoffen bringen.
- Verwenden Sie diese Handschuhe nicht oder Sie können Kontakt mit Schwebstoffen. Diese führen Feuer.
- Die Gefahr von Feuer für Wärmeeinwirkungen erfordert, sind. Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe über Abstand Feuer und Wärmequellen ausgesetzt sind. Diese Handschuhe gefestet wurden.
- Verwenden Sie diese Handschuhe nicht in der Nähe beweglicher Maschinenteile.
- Vor dem Gebrauch der Handschuhe aufmerksam untersuchen, um Fehler oder Mängel auszuschließen.
- Die Gefahr Verschlechterung die Anforderungen der Durchlichkeit nach EN 388:2016 erfüllen, kann jedoch nicht dann ausgeschlossen werden, dass die Handschuhe auch Schutz gegen Perforieren mit spitzen Objekten, wie z.B. injektionsnadeln, bieten.
- Die Handschuhe können Allergien auslösen, wenn Sie Personen Personen verschiedenen Latex und der benutzt Handschuhe. Wenn Sie Personen Personen Allergien gegen Latex, wenden Sie sich an Hautärztinnen/ungen konnen Sie, sollte dies auftreten, ist ein Arzt oder Dermatologe zu Rate zu ziehen.
- Die Handschuhe können Allergien auslösen, wenden Sie sich an Hautärztinnen/ungen.
- **VORSICHT:** Beim Anziehen des Handschuhs darauf achten, dass Handschuh und Hand sauber sind. Ein Anziehen mit verschmutzten Handschuhen oder Handschuhen mit Fremdkörpern können, dass die Haut durchgriffen kann(n) und dass der Handschuh gut um die Konturen und Fingerhaupen passt. Bei Verunreinigungen/Schmutz ist der Handschuh auszuziehen und vor dem erneuten Tragen trocknen zu lassen oder je nach Zustand zu entsorgen.

C. Reinigung, Pflege und Desinfektionen | Nicht geeignet

D. Lagerung und Haltbarkeit
Die Handschuhe sollten bei einer direkten Einfall von Sonnenlicht, entfernt von Zündquellen, möglichst in der Originalverpackung. Wenn die Handschuhe wie empfohlen gelagert werden, ändern sich bis zu den Jahren die Herstellungsdaten die angegebenen Schutzfaktoren nicht. Die Haltbarkeitsdauer beträgt bei Einhalt an Produkt. Die tatsächliche Haltbarkeit kann nicht genau angegeben werden und ist abhängig von der jeweiligen Verwendung des Produkts.

E. Entsorgung
Die benutzten Produkte können durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. Die Entsorgung muss gemäß den Vorschriften sein. In Übereinstimmung mit den örtlichen anzuwendenden Richtlinien entsorgen.

Weitere technische Informationen erhalten Sie unter: www.asatex.eu

Manufacturer's Information (EN)

according to PPE Regulation (EU) 2016/425, Annex II, Section 1.4. (published in the Official Journal of the European Union). Please read carefully before using! You are required to enclose this information leaflet to the end user. Safety information (PPE-Regulation) (PPE) can be ordered: personally to the recipient. You may therefore reproduce this leaflet at your own discretion.

Declaration of Conformity

These gloves are classified as personal protective equipment (PPE). The CE mark confirms that the product satisfies the applicable requirements of Regulation (EU) 2016/425. For the full Declaration of Conformity please visit: www.asatex.eu/ce/ce

A. Explanation and numbers of the standards whose requirements the gloves satisfy: Standards retrieved from the Official Journal of the European Union. Available from Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de

EN ISO 21420:2020 - General requirements and test methods for gloves. The verification of dexterity, performed according to the EN ISO 21420:2020 see page 1.

EN 388:2016+A1:2018 - Protective gloves against mechanical risks

EN 388:2016 +A1:2018	Test criteria	Rating
A,B,C,D,E	A – Abrasion resistance	0 - 4
	B – Cut resistance (Coupe test)	0 - 5
	C – Tear resistance	0 - 4
	D – Puncture resistance	0 - 4
	E – Cut resistance TDM (according to EN ISO 13997:1999)	0 - 5
	E – Cut resistance Tensiometer (according to ISO 13997:1999)	0 - 5

The higher the test number, the better the test performance. It means not tested: P means passed!

B. Purpose, applications and risk assessment:
These gloves are intended for protection against medium risks. These products satisfy the requirements of the quoted standards. Please note that the actual conditions of use cannot be simulated and that the decision on the products suitability for its intended purpose therefore lies solely with you. Do not use the gloves if you consider, on the basis of your own risk assessment of the conditions of use, that the product is unsuitable before use in order to determine whether this product is suitable for its intended purpose. **Kindly note the printed pictograms and performance levels.**

Precautionary measures during use
- These gloves must never be immersed in chemical substances or come into contact with chemical substances.
- Do not use these gloves if there are suspended particles in the air. These cause fire.
- If gloves must be used in a hot environment, make certain that they satisfy the requirements of EN 407 and that they are handled as specified there.
- Do not use the gloves close to moving machine parts.
- Check the gloves before use to make sure that they have no defects or imperfections.
- It is not impossible to assume that the gloves also protect against sharp objects such as injection needles, provided they satisfy the requirements of perforation resistance according to EN 388:2016.
- Discard damaged, worn, dirty or soiled gloves; irrespective of the substance (including an allergen) that causes the skin irritation and sensitisation and/or contact dermatitis.
- The gloves are not known to contain any harmful substances.
- **CAUTION:** When putting on the gloves, make sure that the hands are clean and free of dirt. Putting on the gloves with dirty hands or with foreign bodies in the gloves can cause injury to the contours and crotches of fingers. In case of contamination / perspiration, take off the gloves. Allow it to dry before wearing again and/or discard depending on the condition of gloves.

C. Cleaning, care and disinfecting | Not advised for cleaning

D. Storage and ageing
Keep the gloves in a way do not expose to direct sunlight; keep away from any ignition sources; store in the original packaging if possible. The mechanical properties of the gloves will not change for a period of up to two years from the manufacturing date, provided they are stored as described above. Expiry service life cannot be stated, as it depends on the type of use and on whether the gloves are used exclusively for their intended purpose. The manufacturing date (month/year) is stated on the label of the glove.

E. Disposal
Used gloves may be contaminated with environmentally harmful or hazardous substances. Dispose of the gloves in accordance with applicable local laws.

For additional technical information, please visit: www.asatex.eu

Informations du fabricant (ES)

conforme al EPI Reglamento (UE) 2016/425, Anexo II, sección 1.4. (Punto encontrarse en el Boletín Oficial de la Unión Europea). Por favor, lea cuidadosamente antes de usarlo! Usted está obligado a entregar el presente folleto informativo al usuario final. Información sobre la seguridad (EPI) es: a la persona. Al tal fin, se permite la reproducción íntimida de este folleto.

Declaración de conformidad

Estos guantes están clasificados como un equipamiento de protección individual (EPI). El sello CE certifica que el producto cumple con los requisitos vigentes del Reglamento (UE) 2016/425. Para la declaración de conformidad por favor visite: www.asatex.eu/ce/ce

A. Explicación y numeración de las normas cuyos requisitos cumplen los guantes: Lugar de consulta de las normas: Boletín Oficial de la Unión Europea Puede obtenerse de Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlín, www.beuth.de

EN ISO 21420:2020 - Guantes de protección - Requisitos generales y procedimientos de ensayo para los guantes. El resultado de la prueba de destreza, llevada a cabo con EN ISO 21420:2020, véase la página 1.

EN 388:2016+A1:2018 - Guantes de protección contra riesgos mecánicos

EN 388:2016 +A1:2018	Criterios de los ensayos	Valoración
A,B,C,D,E	A – Resistencia a la abrasión	0 - 4
	B – Resistencia al corte (prueba Coupe)	0 - 5
	C – Resistencia al desgarro	0 - 4
	D – Resistencia al punzado	0 - 4
	E – Resistencia al corte TDM (según la norma EN ISO 13997:1999)	0 - 5
	E – Resistencia al corte Tensiómetro (según EN ISO 13997:1999)	0 - 5

Cuanto mayor es la cifra, mejor es el resultado de las pruebas. 5 significa «no probado». P significa «aprobado».

B. Finalidad de uso, ámbito de aplicación y evaluación de riesgos:
Estos guantes están pensados para la protección frente a riesgos de nivel medio. Estos guantes cumplen con los normas técnicas indicadas. Se indica que las condiciones de aplicación reales no pueden simularse, y por tanto, es exclusivamente decisión del usuario si los guantes son adecuados para el uso previsto en las condiciones de uso. Por favor, no utilice los guantes si, según su propia evaluación de riesgos, considera que el producto no es adecuado para el uso previsto. Los resultados para determinar si estos guantes son apropiados para el uso previsto. Tenga en cuenta los pictogramas y los niveles de rendimiento que aparecen impresos.

Precauciones durante el uso
- No sumerja jamás estos guantes en sustancias químicas.
- No utilice estos guantes en presencia de partículas suspendidas en el aire. Pueden provocar incendios.
- Si debe usar estos guantes en un entorno caliente, asegúrese de que los guantes cumplan con los requisitos de EN 407 y que se hayan producido conforme a sus necesidades.
- Mantenga estos guantes alejados de piezas móviles de una máquina.
- Revise detenidamente los guantes antes de usarlos para descartar fallos o defectos.
- Es posible suponer que estos guantes también protegen contra objetos afilados, como la norma EN 388:2016, no se puede dar por hecho que también ofrezcan protección contra el perforado con objetos puntiagudos, por ejemplo contra jeringas de inyección.
- Tire los guantes dañados, desgastados, sucios o empapados de cualquier sustancia (también por el interior), pues pueden producirse irritaciones e inflamaciones en la piel y/o dermatitis de contacto, incluso si se trata de un alergeno.
- Desde el punto de vista de los conocimientos actuales, no se conocen sustancias que causen nuevos estragos, ni guarda tener los efectos que pueden dificultar su rendimiento, ni la salud de los usuarios.
- **ATENCIÓN:** Al ponerse los guantes, asegúrese de que las manos estén limpias y secas. Si ponerse los guantes con manos sucias o con cuerpos extraños en los guantes puede provocar lesiones en los dedos. En caso de contaminación / transpiración, quítese el guante, deje que se seque antes de volver a ponerselo y/o desechelo en función del estado del guante.

C. Limpieza, cuidados y desinfección | No recomendado cuidados

D. Almacenamiento y duración
Almacene los guantes de una forma que no expuesto a la luz solar directa, alejado de fuentes de ignición y, en la medida de lo posible, en el embalaje original. Si los guantes se almacenan como se recomienda, las funciones de protección indicadas no cambiarán en hasta tres años a partir de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación se encuentra en la etiqueta del producto. La vida útil no puede indicarse con precisión, y dependerá del correspondiente uso del producto.

E. Desechamiento
Los productos utilizados pueden ensuciarse de sustancias peligrosas o nocivas para el medio ambiente. Los guantes deberán desecharse en conformidad con las normativas legales vigentes a nivel local.

Encontrará más información técnica en: www.asatex.eu

Informations du fabricant (FR)

conformément au Règlement (UE) 2016/425, annexe II, section 1.4. (Publication au Journal officiel de l'Union européenne). Veuillez lire attentivement avant utilisation ! Il vous est demandé de remettre ce mode d'emploi à l'utilisateur final. Information sur l'équipement de protection individuelle (EPI) ou en le remettant au destinataire. À cet effet, vous pouvez joindre le présent feuillet à votre emballage.

Déclaration de conformité

Ces gants sont classés comme un équipement de protection individuelle (EPI). La marque CE confirme que le produit répond aux exigences applicables du Règlement (UE) 2016/425. Pour la déclaration de conformité intégrale, veuillez consulter www.asatex.eu/ce/ce

A. Explication et numéros des normes dont les exigences sont satisfaites par les gants: Référence des normes: Journal officiel de l'Union européenne. Disponible auprès de Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de

EN ISO 21420:2020 - Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai des gants. Le vérification de la dextérité, réalisée conformément à EN ISO 21420:2020 page 1.

EN 388:2016+A1:2018 - Gants de protection contre des risques mécaniques

EN 388:2016 +A1:2018	Critères d'essai	Evaluation
A,B,C,D,E	A – Résistance à l'abrasion	0 - 4
	B – Résistance aux coupures (Coupe Test)	0 - 5
	C – Résistance au déchirure	0 - 4
	D – Force à la perforation	0 - 4
	E – Résistance au coupure TDM selon EN ISO 13997:1999	0 - 5
	E – Résistance au coupure Tensiomètre selon EN ISO 13997:1999	0 - 5

Le nombre est d'autant plus élevé que le résultat de l'essai est bon. X signifie « non testé ». P signifie « passé ».

B. Utilisation prévue, domaines d'application et évaluation des risques:
Ces gants servent à protéger contre des risques moyens. Ces gants répondent aux normes indiquées. Il est indiqué que les conditions réelles ne peuvent pas être simulées et que la décision des gants sont appropriés pour l'utilisation prévue. Ne pas utiliser les gants si, selon votre propre évaluation des risques, vous considérez que le produit n'est pas adapté à l'utilisation prévue. Respecte les pictogrammes et niveaux de performance imprimés.

Précautions à prendre lors de l'utilisation
- Ne plongez jamais ces gants dans des substances chimiques ou ne les mettez jamais en contact avec des substances chimiques.
- N'utilisez pas ces gants lorsque vous prolongez de bonds en vers de suie, des brumes de suie. Ceux-ci peuvent provoquer des incendies.
- Si vous devez utiliser ces gants dans un environnement chaud, veillez à ce que ces gants répondent à la norme EN 407 et que le hangar produits conforme a sus necessités.
- Ne utilisez pas ces gants à proximité de pièces de machine mobiles.
- Examinez attentivement les gants avant leurs utilisation afin détire certain qu'ils ne présentent pas de défauts ou de défauts.
- Il est possible de supposer que ces gants protègent contre des objets tranchants, comme la norme EN 388:2016, mais ce produit ne peut pas être utilisé comme protection contre les piqûres d'aiguilles, par exemple.
- Jetez les gants endommagés, usés, sales ou imprégnés de quelque substance (y compris à l'intérieur) qui peut provoquer des irritations et des inflammations de la peau et/ou des dermatites de contact, même si ce produit est un allergène.
- Les gants ne sont pas connus pour contenir des substances nocives.
- **ATTENTION!** Lors de l'enfilage, veillez à ce que les mains soient propres et sèches. Enfiler des gants avec des mains sales ou avec des corps étrangers dans les gants peut blesser les contours et les creux des doigts. En cas de contamination / transpiration, ôtez le gant, laisse le sécher avant de le porter à nouveau et/ou jette le en fonction de l'état du gant.

C. Nettoyage, entretien et désinfection | Non recommandé

D. Stockage et vieillissement
Stockez les gants de façon à ne pas les exposer à la lumière du soleil, à la chaleur, à la flamme et à la chaleur. Si possible, stockez les gants dans leur emballage d'origine. Les fonctions de protection indiquées ne vieillissent pas jusqu'à trois ans à partir de la date de fabrication si les gants sont stockés comme nous le recommandons. La fiche de fabrication se trouve sur l'étiquette du produit. La durée de vie utile ne peut pas être précisée et dépend de l'utilisation respective du produit.

E. Mise au rebus
Les gants sont pouvant être contaminés par des substances dangereuses ou nuisibles l'environnement. Le mise au rebus des gants doit être effectuée en conformité avec les normes juridiques locales applicables.

Pour obtenir des plus amples informations techniques, veuillez consulter www.asatex.eu

Informazioni del produttore (IT)

conforme al Regolamento (UE) 2016/425, allegato II, punto 1.4. (Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea). Leggi attentamente prima di usarli! Il presente foglio informativo deve essere consegnato all'utilizzatore finale. Informazioni sulla sicurezza (DPI) sono reperibili: personalmente al destinatario. Pertanto, il presente foglio può essere riprodotto a piacimento.

Dichiarazione di conformità

Questi guanti sono classificati come un dispositivo di protezione individuale (DPI). Il marchio CE certifica che il prodotto rispetta le esigenze applicabili del Regolamento (UE) 2016/425. Per la dichiarazione di conformità completa, consultare il sito www.asatex.eu/ce/ce

A. Spiegazione e numeri delle norme, i cui requisiti sono soddisfatti dai guanti: Fonte: Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Disponibile presso Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlino, www.beuth.de

EN ISO 21420:2020 - Requisiti generali e procedimenti di prova per i guanti. Il risultato della prova di destrezza, eseguita conforme a EN ISO 21420:2020 a pagina 1.

EN 388:2016+A1:2018 - Guanti di protezione contro rischi meccanici

EN 388:2016 +A1:2018	Criteri di valutazione	Valutazione
A,B,C,D,E	A – Resistenza all'abrasione	0 - 4
	B – Resistenza al taglio (Coupe Test)	0 - 5
	C – Resistenza al strappo	0 - 4
	D – Resistenza al punzonamento	0 - 4
	E – Resistenza al taglio TDM (secondo la norma EN ISO 13997:1999)	0 - 5
	E – Resistenza al taglio Tensiometro (secondo EN ISO 13997:1999)	0 - 5

Quanto maggiore è il numero, migliore è il risultato del test. X significa "non testato". P significa "passato".

B. Finalità di utilizzo, aree di applicazione e valutazione dei rischi:
Questi guanti sono stati progettati per proteggere da rischi medi. Questi guanti rispondono alle norme indicate. Si tratta di una norma che non può essere simulata e che pertanto la decisione di utilizzare o meno i guanti spetta all'utilizzatore. Non utilizzare i guanti se, sulla base della propria valutazione dei rischi, ritiene che il prodotto non sia adatto all'uso previsto. Rispettate i pictogrammi e i livelli di prestazione stampati sulla confezione.

Misure da precauzione in utilizzo
- Non immergete mai guanti in sostanziali chimicamente, ani sostanzioni; o sottoporli a contatto con sostanze chimiche.
- Non utilizzate guanti in presenza di particelle sospese in aria. Possono provocare incendi.
- Se dovete usare guanti in un ambiente caldo, assicurarvi che essi rispettino la norma EN 407 e che siano stati prodotti secondo le vostre esigenze.
- Non usare guanti vicino a parti in movimento.
- Prima di usare i guanti, controllare che non presentino difetti o imperfezioni.
- Non è possibile escludere che i guanti offrano anche una certa protezione contro le perforazioni con oggetti pungenti, per esempio contro siringe da iniezione.
- Gettate i guanti danneggiati, usati, sporchi o impregnati di qualsiasi sostanza (anche all'interno) se questi fossero tali da causare irritazione e infiammazione sia in pelle e/o dermatite da contatto, anche se si tratta di un allergene.
- Secondo le conoscenze attuali, non sono note sostanze nocive che possono ridurre le prestazioni o nuocere alla salute dei consumatori.
- **ATTENZIONE!** Prima di indossare i guanti, mani pulite e asciutte. Indossare i guanti con mani sporche o con corpi estranei nei guanti può ferire i contorni e le cavità delle dita. In caso di contaminazione / sudorazione, togliete il guanto, lasciatelo asciugare prima di indossarlo di nuovo e/o smaltitelo a seconda dello stato del guanto.

C. Pulizia, cura e disinfezione | Non consigliato

D. Conservazione e durata
Conservare i guanti in modo tale da non esposto alla luce solare diretta, lontano da fonti di ignizione, possibilmente nella confezione originale. Se i guanti vengono conservati come raccomandato, le funzioni di protezione indicate non cambiano per almeno tre anni a partire dalla data di fabbricazione. La data di fabbricazione è riportata sull'etichetta del prodotto. La durata di vita utile non può essere indicata con precisione, e dipenderà dal corrispondente uso del prodotto.

E. Smaltimento
Gli prodotti usati possono essere contaminati da sostanze pericolose o nocive per l'ambiente. Lo smaltimento dei guanti deve essere effettuato in conformità alle normative legali vigenti a livello locale.

Maggiori informazioni tecniche sono disponibili sul sito: www.asatex.eu

Informações de fabrico (PT)

em conformidade com o EPI Regulamento (UE) 2016/425, anexo II, ponto 1.4. (Referência de publicação no Jornal Oficial da União Europeia). Por favor, ler atentamente antes de usar! É obrigatório entregar o presente folheto informativo ao utilizador final. Informação sobre equipamento individual (EPI) ou entregue a mesma ao destinatário. Para este fim, esta brochura pode ser reproduzida pelo interessado sem restrições.

Declaração de conformidade

Estas luvas são considerados como equipamento de protecção individual (EPI). A identificação CE certifica que o produto está em conformidade com os requisitos aplicáveis do Regulamento (UE) 2016/425. Para a declaração de conformidade completa, consulte www.asatex.eu/ce/ce

A. Esclarecimento e números das normas, cujos requisitos são cumpridos pelas luvas: Referência das normas: Jornal Oficial da União Europeia Disponível na Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlim, www.beuth.de

EN ISO 21420:2020 - Requisitos gerais e processos de verificação para as mãos. O resultado do teste de destreza, executado conforme a norma EN ISO 21420:2020, na página 1.

EN 388:2016+A1:2018 - Luvas de protecção contra riscos mecânicos

EN 388:2016 +A1:2018	Critérios de verificação	Avaliação
A,B,C,D,E	A – Resistência à abrasão	0 - 4
	B – Resistência ao corte (Coupe Test)	0 - 5
	C – Resistência ao rasgo	0 - 4
	D – Força à perfuração	0 - 4
	E – Resistência ao corte TDM (conforme a norma EN ISO 13997:1999)	0 - 5
	E – Resistência ao corte Tensiómetro (conforme EN ISO 13997:1999)	0 - 5

Quanto maior o número, melhor o resultado do teste. X significa "não verificado". P significa "aprovado".

B. Finalidade de utilização, áreas de aplicação e avaliação de risco:
Estas luvas destinam-se a protegeo contra riscos médios. Estas luvas estão em conformidade com as normas indicadas. Chama-se a atenção para o facto de não ser possível simular as condições reais de uso, pelo que, em consequência, cabe somente ao utilizador decidir se as luvas são adequadas para a utilização prevista. Não utilize as luvas se, de acordo com a sua avaliação de risco, considerar que o produto não é adequado para a utilização prevista. Respeite os pictogramas e níveis de desempenho impressos.

Medidas de precaução a utilizar
- Nunca mergulhe estas luvas em substâncias químicas, nem as coloque em contacto com substâncias químicas.
- Não utilize estas luvas para proteger contra bentos ongulares no ar, como, ou anda de chamas abertas.
- Se necessitar de usar estas luvas em ambiente quente, certifique-se de que as luvas atendem aos requisitos da norma EN407 e de que foram tratadas de acordo com as suas necessidades.
- Não use estas luvas perto de peças de máquinas em movimento.
- Antes de usar as luvas, certifique-se de que não apresentam defeitos.
- No entanto, se as luvas cumprirem os requisitos da força de penetração da norma EN 388:2016, não se pode deduzir que as luvas também proporcionam qualquer proteção contra perfuração com objetos afiados, por, agulhas de injeção.
- Deite fora as luvas danificadas, sujas ou com qualquer substância manchada (também no interior), pois podem provocar irritações e inflamações na pele e/ou dermatite de contacto, mesmo que se trate de um alergénio.
- Não conhecemos substâncias nocivas que possam reduzir o seu desempenho ou prejudicar a saúde dos consumidores.
- **ATENÇÃO!** Ao pôr as luvas, certifique-se de que as mãos estão limpas e secas. Pôr as luvas com mãos sujas ou com corpos estranhos nas luvas pode ferir os contornos e as cavidades dos dedos. Em caso de contaminação / transpiração, retire as luvas, deixe-as secar antes de as voltar a usar e/ou elimine-as de acordo com o estado das luvas.

C. Limpeza, tratamento e desinfecção | Não recomendado para limpeza

D. Armazenamento e duração
Armazene as luvas de forma a que não sejam expostas à luz solar direta, longe de fontes de ignição, se possível, na embalagem original. Se as luvas forem armazenadas conforme recomendado, as funções de protecção especificadas não serão alteradas por um período de até três anos a partir da data de fabrico. A data de fabrico encontra-se no rótulo do produto. O tempo de validade real não pode ser indicado de forma precisa e depende do uso específico do produto.

E. Eliminação
Os produtos utilizados podem estar contaminados por substâncias nocivas ou perigosas para o meio ambiente. A eliminação das luvas deve ser realizada de acordo com as normas legais locais aplicáveis.

Pode obter mais informações técnicas em: www.asatex.eu

Informacje producenta (PL)

zgodnie z PPE rozporządzeniem (UE) 2016/425, załącznik II, ustęp 1.4. (Źródłowa w Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej). Przed użyciem należy dokładnie przeczytać! Macie Państwo obowiązek przekazać niniejszą ulotkę informacyjną ostatecznemu użytkownikowi. Informacje o bezpieczeństwie (PPE) lub wręczyć je osobiście odbiorcy. Z tego względu możecie Państwo wielu ulotkę informacyjną bez ograniczeń.

Deklaracja Zgodności

Rękawice są uznane za sklasyfikowane jako środki ochrony osobistej (PPE). Znak CE oznacza, iż produkt spełnia obowiązujące wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425. Pełną deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.asatex.eu/ce/ce

A. Wyjaśnienie i numery norm, wymagania których spełniają rękawice: Normy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Do uzyskania w Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de

EN 21420:2020 - Wymagania ogólne i metody badania rękawic. Weryfikacja zręczności, przeprowadzona zgodnie z EN ISO 21420:2020 na stronie 1.

EN 388:2016+A1:2018 - Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388:2016 +A1:2018	Kryteria badania	Wartości oceniowe
A,B,C,D,E	A – Odporność na ścieranie	0 - 4
	B – Odporność na przecięcie (test Coupe)	0 - 5
	C – Odporność na rozdarcie	0 - 4
	D – Odporność na przebicie	0 - 4
	E – Odporność na przecięcie TDM (zgodnie z EN ISO 13997:1999)	0 - 5
	E – Odporność na przecięcie Tensiometr (zgodnie z EN ISO 13997:1999)	0 - 5

Im wyższa wartość, tym lepszy wynik badania. X oznacza "nie badano". P oznacza zaliczone!

B. Cel zastosowania i ocena ryzyka:
Niniejsze rękawice przeznaczone są do ochrony przed szybkimi średniego stopnia. Produkty spełniają wymagania zdefiniowanych norm. Należy pamiętać, iż faktyczny warunek użytkowania nie da się symulować, wskutek czego decyzja o przydatności produktu do zamierzonego celu pozostaje w gestii użytkownika. Nie używać rękawic, jeśli na podstawie własnej oceny ryzyka uznajecie Państwo, że produkt nie nadaje się do zamierzonego celu. Przestrzegać piktogramy i poziomy wydrukowane na produkcie.

Środki ostrożności podczas użytkowania
- Rękawic nie wolno zanurzać w substancjach chemicznych, ani kontaktować z substancjami chemicznymi.
- Nie używać rękawic w obecności zawieszonych cząstek. Powodują pożar.
- Jeśli rękawic trzeba używać w gorącym otoczeniu, należy upewnić się, iż spełniają one wymagania normy EN 407 i są obsługiwane zgodnie z tym.
- Nie używać rękawic w pobliżu ruchomych części maszyn.
- Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem ewentualnych ubytków.
- Rękawice mogą zapewnić ochronę przed ukłuciem, ale nie można zakładać, że ochronią przed ukłuciami igłami, jak na przykład igłami do wstrzykiwania.
- Uszkodzone, zużyte, brudne/zabrudzone rękawice (nawet na wewnątrz) są zabronione, ponieważ mogą spowodować podrażnienia skóry i wysypkę. W takim przypadku należy zastosować środek ochronny.
- Rękawice nie są znane z zawierania szkodliwych substancji.
- **UWAGA!** Nie ciągnąć za rękawice, ani nie ściągać ich na siłę, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu. Przed ponownym zakładaniem rękawic, wyczyść je, ale nie zapomnij o ich wysuszeniu. Rękawice zanieczyszczone lub zawierające ciała obce mogą powodować obrażenia palców. Jeśli rękawice są zanieczyszczone, należy je zdjąć i pozwolić im wyschnąć, zanim będą ponownie noszone. Zależnie od stanu rękawic, ich ponowne użycie lub zużycie.

C. Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja | Pielęgnacja nie jest zalecana

D. Składowanie i trwałość
Rękawice należy przechowywać w miejscu, niezawierającym na bezpośrednie działanie światła słonecznego, z dala od źródeł zapłonu, w miejsc możliwości przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Właściwości mechaniczne rękawic nie zmienią się przez okres lat od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania zgodnie z zaleceniami. Dokładnego okresu trwałości nie da się określić, gdyż zależy on od rodzaju użytkowania i od tego, czy użytkownik użyje rękawic wyłącznie do celu, dla którego zostały przeznaczone. Data produkcji (miesiąc/rok) podana jest na metce.

E. Utylizacja
Produkty używane mogą być zanieczyszczone substancjami szkodliwymi dla środowiska lub niebezpiecznymi substancjami. Rękawice zużyte należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji technicznych dostępne na: www.asatex.eu

Informacje vyrobce (CZ)

podle (CE) Nařízení (EU) 2016/425, příloha II, odstavec 1.4. (Odkaz ve věstníku Evropské unie). Pečlivě prostudujte, prosím, pokyny! Je nutné, abyste tuto informační brožuru přiložili. Pro tento účel máte tyto brožury neomezeně rozmnožovat.

Prohlášení o vlastnostech

Rukavice jsou klasifikovány jako ochranné prostředky (OOP). Označení CE potvrzuje, že výrobek splňuje platných požadavkům Nařízení (EU) 2016/425. Prohlášení o shodě naleznete na stránce www.asatex.eu/ce/ce

A. Vysvětlivky a čísla norem, jejichž požadavky splňují rukavice: Odkaz na normy: Věstník Evropské unie. Dostupné v nakladatelství Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlín. www.beuth.de

EN 21420:2020 - Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a zkušební metody pro rukavice. Vyhodnocení zručnosti provedené podle EN ISO 21420:2020 na stránce 1.

EN 388:2016+A1:2018 - Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388:2016 +A1:2018	Kritéria zkoušky	Hodnocení
A,B,C,D,E	A – Odolnost proti otěru	0 - 4
	B – Pevnost v řezu (Coupe Test)	0 - 5
	C – Odolnost proti trhání	0 - 4
	D – Síla propíchnutí	0 - 4
	E – Odolnost proti řezu TDM (podle normy EN ISO 13997:1999)	0 - 5
	E – Odolnost proti řezu Tensiometr (podle norem EN ISO 13997:1999)	0 - 5

Čím vyšší číslice, tím lepší výsledek zkoušky. 5 znamená „nezkoušeno", P znamená „vyhověno".

B. Účel použití, oblasti použití a posouzení rizik:
Tyto rukavice slouží k jsou určeny k ochraně proti středním rizikům. Tyto rukavice vyhovují uvedeným normám. Upozorňujeme, že skutečné podmínky nelze simulovat a tudíž je na uvážení, zda je pro ně rukavice vhodné. Jste-li na rukavice vhodné, jste jsou rukavice pro zamýšlený účel. Nepoužívejte rukavice, pokud se domníváte, že rukavice nejsou vhodné. Vzhledem k tomu, že tento výrobek není vhodné ochranné pleti přetrvávají rizika. Dodržujte piktogramy a stanovené úrovně výkonnosti. Informace o vhodnosti rukavic pro zamýšlený účel a o jejich skladovací lhůtě poskytnou pracovníkovi.

Bezpečnostní opatření při použití
- Tyto rukavice nikdy neponořujte do chemických látek, ani nevystavujte kontaktu s chemickými látkami.
- Tyto rukavice nepoužívejte v ovzduší plné zvulkanizovaných hranaev nebo cotton, resp. chemických látek.
- Pokud potřebujete rukavice jako ochranu proti horku, zajistěte, aby rukavice vyhovovaly požadavkům v EN407 a byly testovány podle příslušných požadavků.
- Nepoužívejte rukavice v blízkosti poh

Πληροφορίες του κατασκευαστή προς τον χρήστη

Σύμφωνα συμμόρφωσης

Α. Επεξήγηση και ερμηνεία του των φρεσκίων, των ανώνυμα ή αποτέλεσμα κλινικοποιείται από τα γίνεται Στοιχεία ενεργειών του Γρότοκινο Ευρωμέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βοηθά 1693/1, 10787 Βοπτν. www.bauhn.

ΕΝ 21420:2020 / Τέστα ρεφλεξίας – Γενικές απαιτήσεις και δοκιμασία ελέγχου για μόνιμες Η πιστοποίηση τεκμηριώνει τον κίνδυνο της υπαλλάξτε, που ήστε σύμφωνα με τη ΕΝ ISO 21420:2020, μέλι σύστημα 1

ΕΝ 388:2016/A1:2019 - Πόνος για την προστασία από μηχανικούς κινδύνους

EN 388:2016 A1:2019	Χρόνος ρήξης	Επίπεδο
A B C D E F	Α = Κοπή (ανά μονάδα) (Coupe Test)	0 - 5
	Β = Αντοχή στο σκισμό	0 - 5
	Γ = Δύναμη τρυπήματος	0 - 5
	Δ = Αντοχή στη τριβή (Ο ΕΝ ISO 13997:1999	0 - 6
	Ε = Πλάγιος τρυπανάκος κρουστικό κτύπο (ΕΝ 12568:2012)	0 - 4

Όπου μπορεί(ούμε) ένα ο ομόβαρο, τέσο κιλόγραμο το αποτελέσμα του ελέγχου. Τα Υ σημαίνει *Δεν ελεγχθεί. Τα Ρ σημαίνει μερικήθηκε*

Β. Ζεστός τύπος χρόνος, εφαρμογές και εκτίμηση κινδύνου

Η ανθεκτικότητα σε θερμικούς κινδύνους μπορεί μόνο μόνο μόνο