ASATEX®

Art. **535SS**

Size **10,5**

PPE CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018

EN 407:2020

EN 12477:2001 / A1:2005 Type A

Dexterity: 5

EN 388:2016 +A1:2018

4132X

EN 407: 2020

412244

MM.YYYY

(DE) Herstellerinformation
(EN) Manufacturer´s Information
(ES) Información del fabricante
(FR) Informations du fabricant
(IT) Informazioni del produttore
(NL) Gemtrigo-informatie
(PT) Fabricante informação
(SE) Tillverkarens information
(HR) Informacije proizvođača
(HU) A gyártó tájékoztatása
(PL) Informacje producenta
(RO) Informații producător
(BG) Информация от производителя
(CZ) Informace výrobce
(SK) Informácie výrobcu
(SI) Informacije proizvajalca
(GR) Πληροφορίες του κατασκευαστή

Notified body responsible for carrying out the type examination:
ZVI, Zavod za varstvo pri delu d.o.o., Chengdujska cesta 25
1260 Ljubljana- Polje, Slovenia
Notified Body number: 1463

ASATEX AG
Asatexstr. 1
Postfach Bünig-Str. 2
5012 Bergdorf – Germany
Tel.: +49 (0) 22 73 / 9 01-0
Mail: asatex.ag • info@asatex.de

Weitere technische Informationen erhalten Sie unter: www.asatex.eu

Informationen des Herstellers (DE)

Nach **PSA Verordnung (EU) 2016/425**, Anhang II, Abschnitt 1.4. (Persönliche Schutzausrüstung, die gegen mehrfache Gefahren schützt) und Abschnitt 3.1.4. (Persönliche Schutzausrüstung, die einen Benutzer vor mehreren gleichzeitigen Gefahren schützt) ist diese Handschuhart nur für die folgenden Gefahrenarten geeignet und zugelassen:

Kurzbezeichnung/Kennung

Diese Handschuhart wird als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie II eingestuft.

A. Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden: Handschuhe müssen mindestens die Anforderungen der Norm EN ISO 21420 in Bezug auf Unschädlichkeit und Tragbarkeit erfüllen.

EN ISO 21420:2020 - Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe: Die Handschuhe müssen mindestens die Anforderungen der EN ISO 21420:2020 erfüllen.

EN 388:2016+A1:2018 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken

EN 388:2016 +A1:2018	Prüfungskriterien	Bewertung
	A = Abriebbeständigkeit (Scheuerprüfung)	0 - 4
	B = Schneidvermögen (Coupe Test)	0 - 5
	C = Weiterreißkraft	0 - 4
	D = Durchstichkraft	0 - 4
	E = Schlagfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999	0 - 6
	F = Schneidvermögen (TDM) nach EN ISO 13997:1999	0 - 9

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft". P bedeutet „bestanden"

EN 407:2020 - Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

EN 407: 2020	Prüfungskriterien	Bewertungsmöglichkeiten
	A = Brennverhalten	0 - 4
	B = Kontaktwärme	0 - 4
	C = Konvektive Wärme	0 - 4
	D = Strahlungswärme	0 - 4
	E = Kleine Spritzer geschmolzenes Metall	0 - 4
	F = Große Mengen flüssigen Metalls	0 - 4

EN 12477:2001 + A1:2005 - Schutzhandschuhe für Schweißer: Die Handschuhe wurden nach der Norm EN 12477:2001 + A1:2005 geprüft und erfüllen die Anforderungen Typ A. Typ A Handschuhe müssen in folgenden Extremen geprüft werden und ausreichend Schutz bieten: Niedrige Strahlungswärme, kleine Spritzer geschmolzenes Metalls.

Weitere technische Informationen erhalten Sie unter: www.asatex.eu

Manufacturer´s Information (EN)

According to **PPE Regulation (EU) 2016/425**, Annex II, Section 1.4. (Qualified in the Official Journal of the European Union as protective clothing against multiple hazards) and Section 3.1.4. (PPE intended to protect a user against several simultaneous hazards) this glove type is only suitable for and approved against the following hazards:

Designation/Identification

These gloves are classified as personal protective equipment (PPE) category II.

A. Explanation and numbers of the standards whose requirements the gloves satisfy: Standards gloves must at least meet the requirements of standard EN ISO 21420 in terms of harmlessness and wearability.

EN ISO 21420:2020 - General requirements and test methods for gloves. The verification of gloves is carried out in accordance with EN ISO 21420:2020.

EN 388:2016+A1:2018 - Protective gloves against mechanical risks

EN 388:2016 +A1:2018	Test criteria	Rating
	A = Abrasion resistance	0 - 4
	B = Cut resistance (Coupe test)	0 - 5
	C = Tear resistance	0 - 4
	D = Puncture resistance	0 - 4
	E = Cut resistance (TDM) according to EN ISO 13997:1999	0 - 6
	F = Cut resistance (TDM) according to EN ISO 13997:1999	0 - 9

The higher the test number, the better the test performance. X means 'not tested'. P means 'passed'

EN 407:2020 - Protective gloves against thermal risks

EN 407: 2020	Test criteria	Possible ratings
	A = Limited flame spread	0 - 4
	B = Contact heat	0 - 4
	C = Convective heat	0 - 4
	D = Radiant heat	0 - 4
	E = Small splashes of molten metal	0 - 4
	F = Large splashes of molten metal	0 - 4

EN 12477:2001 + A1:2005 - Protective gloves for welders

The gloves have been tested according to EN 12477:2001 + A1:2005 and must be tested for the following criteria and must satisfy these minimum requirements defined for type A:

B. Purpose, applications and risk assessment:
These gloves are intended for protection against medium risks. These products satisfy the requirements of the European Standard for gloves. The user must perform a risk assessment to determine if the level of protection is sufficient for the anticipated use. The information provided in this leaflet is for guidance only. The manufacturer´s not responsible for improper use. Hence, an assessment of the residual risk should be carried out by the user. **Only use gloves that are undamaged!** This product is suitable for its intended purpose **only if it meets the performance and performance levels.**

Precautionary measures during use
- These gloves must never be immersed in chemical substances or come into contact with chemical substances.
- Do not use these gloves to protect against aerosol sprays or blades, etc.
- If gloves must be used in a hot environment, make certain that they satisfy the requirements of EN 407 with regard to the relevant thermal risks.
- Do not use gloves if they are damaged or dirty.
- Check the gloves carefully before use to make certain there are no defects or imperfections.
- The user must ensure that the gloves are suitable for the work to be carried out. Select gloves in accordance with the tasks to be performed, bearing in mind the requirements of the protection resistance according to EN 388 and EN 407 and the dexterity according to EN 420 and EN 12477 and the size of the gloves according to EN 420.
- Ergonomic factors and the risks that may be encountered must be taken into consideration when selecting gloves.
- Gloves are not known to contain any harmful substances.
- Gloves may cause allergic reactions in persons with a high sensitivity to both glove and hand care gloves, glove is free from defects that can hinder performance, glove size is right, and glove is properly fit on the hand. Gloves should be worn for the shortest possible time to avoid irritation due to sweat. Wash the gloves in dry before wearing again and/or discard depending on the condition of gloves.

Información del fabricante (ES)

Según el **Reglamento (UE) 2016/425**, Anexo II, apartado 1.4. (Nadien encontrarse en el Diario Oficial de la Unión Europea como prenda de protección contra riesgos múltiples) y apartado 3.1.4. (equipo de protección personal destinado a proteger al usuario contra varios riesgos simultáneos) de este tipo de guante solo es apto y homologado para los siguientes riesgos:

Declaración de conformidad

Estos guantes son clasificados como equipo de protección individual (EPI).

A. Explicación y numeración de las normas cuyos requisitos cumplen los guantes: Los guantes deben cumplir como mínimo los requisitos de la norma EN ISO 21420 en términos de inocuidad y usabilidad.

EN ISO 21420:2020 - Guantes de protección - Requisitos generales y procedimientos de prueba para guantes: El control de los guantes se realiza según la norma EN ISO 21420:2020, véase la página 2.

EN 388:2016+A1:2018 - Guantes de protección contra riesgos mecánicos

EN 388:2016 +A1:2018	Criterios de los ensayos	Valoración
	A = Resistencia a la abrasión	0 - 4
	B = Resistencia al corte (Coupe Test)	0 - 5
	C = Resistencia a la desgarro	0 - 4
	D = Resistencia a la perforación	0 - 4
	E = Resistencia al corte (TDM) según EN ISO 13997:1999	0 - 6
	F = Resistencia al corte (TDM) según EN ISO 13997:1999	0 - 9

Cuanto mayor es la cifra, mejor es el resultado de las pruebas. X significa «no probado». P significa «aprobado».

EN 407:2020 - Guantes de protección contra riesgos térmicos

EN 407: 2020	Posibilidades de evaluación
	A = Combustibilidad
	B = Calor de contacto
	C = Calor convectivo
	D = Calor radiante
	E = Pequeñas salpicaduras de metal fundido
	F = Grandes cantidades de metal líquido

EN 12477:2001 + A1:2005 - Guantes de protección para soldadores

Los guantes han sido probados según la norma EN 12477:2001 + A1:2005 y deben ser cumplir a los siguientes criterios y deben cumplir estos requisitos mínimos definidos para el tipo A:

B. Finalidad de uso, ámbitos de aplicación y evaluación de riesgos:
Estos guantes están pensados para la protección frente a riesgos de nivel medio. Estos guantes cumplen los requisitos de la norma europea para guantes. El usuario debe realizar una evaluación de riesgos para determinar si el nivel de protección es suficiente para el uso previsto. La información facilitada en este folleto es solo para la aplicación planeada. El fabricante no es responsable en caso de uso indebido del producto. Por lo tanto, el usuario debe realizar una evaluación del riesgo residual. **¡Use solo guantes que no estén dañados!** Este producto es adecuado para el uso previsto **solo si cumple los niveles de rendimiento y de rendimiento.**

Precauciones a tomar durante el uso
- No sumerja jamás en ningún caso estos guantes con sustancias químicas.
- No utilice estos guantes para protegerse contra sprays de aerosol o cuchillas, etc.
- Si debe usar estos guantes en un entorno caliente, asegúrese de que los guantes cumplan con los requisitos de EN 407 y que se hayan probado conforme a sus necesidades.
- No utilice guantes que estén dañados o sucios.
- Antes de usar los guantes, compruebe que no tengan defectos ni imperfecciones.
- Asegúrese de que los guantes cumplan con los requisitos de resistencia a la perforación en conformidad con EN 388 y EN 407 y la destreza según EN 420 y EN 12477 y el tamaño de los guantes según EN 420 cuando elijan guantes para ciertas tareas.
- Los factores ergonómicos y los riesgos que puedan surgir deben tenerse en cuenta al elegir los guantes.
- No se conocen sustancias nocivas en los guantes.
- Los guantes pueden causar reacciones alérgicas en personas con una alta sensibilidad a los productos para el cuidado de las manos y de los guantes, los guantes no presentan defectos que puedan dificultar el rendimiento, el tamaño de los guantes es el correcto y la entrepierna de los dedos. En caso de sudoración, lave los guantes antes de volver a usarlos y/o sea desechados según el estado del guante.

Informations du fabricant (FR)

conformément au **Règlement (UE) 2016/425**, annexe II, section 1.4. (référence de publication au journal officiel de l'Union européenne comme équipement de protection individuelle contre les risques multiples) et section 3.1.4. (équipement de protection individuelle destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques simultanés) de ce type de gant est uniquement adapté et approuvé pour les risques suivants :

Déclaration de conformité

Ces gants sont classés comme un équipement de protection individuelle (EPI).

A. Explication et numéros des normes dont les exigences sont satisfaites par les gants : Les gants doivent au moins satisfaire aux exigences de la norme EN ISO 21420 en termes d'innocuité et de facilité d'utilisation.

EN ISO 21420:2020 - Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai des gants. La vérification des gants est effectuée conformément à la norme EN ISO 21420:2020, voir page 2.

EN 388:2016+A1:2018 - Gants de protection contre des risques mécaniques

EN 388:2016 +A1:2018	Critères d'essai	Évaluation
	A = Résistance à l'abrasion	0 - 4
	B = Résistance à la coupure (Coupe Test)	0 - 5
	C = Résistance à la déchirure	0 - 4
	D = Résistance à la perforation	0 - 4
	E = Résistance aux coupures (TDM) selon la norme EN ISO 13997:1999	0 - 6
	F = Résistance aux coupures (TDM) selon la norme EN ISO 13997:1999	0 - 9

Le nombre est d'autant plus élevé que le résultat de l'essai est bon. X signifie « non testé ». P signifie « approuvé ».

EN 407:2020 - Gants de protection contre des risques thermiques

EN 407: 2020	Possibilités d'évaluation
	A = Comportement au feu
	B = Effet de contact
	C = Effet convectif
	D = Effet radiant
	E = Petites projections de métal en fusion
	F = Grandes quantités de métal en fusion

EN 12477:2001 + A1:2005 - Gants de protection pour soudeurs

Les gants ont été testés conformément à la norme EN 12477:2001 + A1:2005 et doivent satisfaire aux critères suivants et atteindre le minimum requis pour le type A :

B. Finalité d'usage, domaines d'application et évaluation des risques :
Ces gants servent à protéger contre des risques moyens. Ces gants répondent aux normes techniques européennes. L'utilisateur doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer si le niveau de protection est suffisant pour l'usage prévu. Les informations fournies dans cette notice ne sont données qu'à titre indicatif. Le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation non conforme du produit. C'est pourquoi l'utilisateur doit procéder à une évaluation des risques résiduels. **Utilisez uniquement des gants en parfait état !** Ce produit est adapté à l'usage prévu **uniquement** s'il répond aux exigences de performance et de niveau de performance.

Précautions à prendre lors de l'utilisation
- Ne plongez jamais ces gants dans des substances chimiques ou ne les mettez jamais en contact avec des substances chimiques.
- N'utilisez pas ces gants pour vous protéger des bombes aérosols ou de coups, ou encore de charnières, etc.
- Si vous devez porter ces gants dans un environnement chaud, assurez-vous que les gants répondent aux exigences de la norme EN 407 en ce qui concerne les risques thermiques pertinents.
- Ne portez pas de gants endommagés ou sales.
- Avant de porter les gants, vérifiez qu'ils ne présentent pas de défauts ou d'imperfections.
- L'utilisateur doit s'assurer que les gants sont adaptés au travail à effectuer. Choisissez des gants en fonction des tâches à effectuer, en tenant compte des exigences de résistance à la perforation selon la norme EN 388 et EN 407 et de la dextérité selon la norme EN 420 et EN 12477 et de la taille des gants selon la norme EN 420.
- Les facteurs ergonomiques et les risques susceptibles de survenir doivent être pris en compte lors du choix des gants.
- Les gants ne sont pas connus pour contenir des substances nocives.
- Les gants peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes très sensibles aux produits pour le soin des mains et des gants, les gants ne présentent pas de défauts susceptibles d'entraver les performances, que la taille du gant est correcte et que le gant est bien ajusté à la main. Les gants doivent être portés le moins longtemps possible pour éviter les irritations dues à la transpiration. Avant de remettre les gants, lavez-les à sec et/ou jetez-les en fonction de leur état.

Informatie van de fabrikant (NL)

conform **PBM-verordening (EU) 2016/425**, bijlage II, paragraaf 1.4. (te vinden in het publicatieblad van de Europese Unie als persoonlijke beschermingsmiddelen tegen meerdere gevaren) en paragraaf 3.1.4. (persoonlijke beschermingsmiddelen die een gebruiker beschermen tegen verschillende gelijktijdige gevaren) is dit handschoenmodel alleen geschikt en goedgekeurd voor de volgende gevaren:

Conformiteitsverklaring

Deze handschoenen worden gecategoriseerd als persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), Het CE-teken verklaart dat het product voldoet aan de geldende vereisten van de Europese verordening. Het CE-teken is ook te vinden op de verpakking van de handschoenen.

A. Verklaring van de nummers van de normen aan wiens vereisten de handschoenen voldoen: Handschoenen moeten minimaal voldoen aan de vereisten van de norm EN ISO 21420 op het gebied van onschadelijkheid en draagbaarheid.

EN ISO 21420:2020 - Algemene eisen en testmethoden voor handschoenen: De handschoenen moeten minimaal voldoen aan de vereisten van EN ISO 21420:2020.

EN 388:2016+A1:2018 - Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's

EN 388:2016 +A1:2018	Testcriteria	Beoordeling
	A = Slijtvastheid (Schuurproef)	0 - 4
	B = Snijvermogen (Coupe Test)	0 - 5
	C = Scheurvastheid	0 - 4
	D = Weerstand tegen perforatie	0 - 4
	E = Weerstand tegen snijden (TDM) conform EN ISO 13997:1999	0 - 6
	F = Weerstand tegen snijden (TDM) conform EN ISO 13997:1999	0 - 9

Hoe hoger het cijfer, des te beter het testresultaat. X betekent 'niet getest'. P betekent 'geslaagd'.

EN 407:2020 - Beschermende handschoenen tegen thermische risico's

EN 407: 2020	Mogelijkheden voor beoordeling
	A = Weerstand tegen ontvlambaarheid
	B = Weerstand tegen contactwarmte
	C = Weerstand tegen convectiewarmte
	D = Weerstand tegen stralingswarmte
	E = Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal
	F = Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal

EN 12477:2001 + A1:2005 - Handschoenen voor lassers: De handschoenen zijn getest volgens EN 12477:2001 + A1:2005 en moeten aan de volgende criteria worden getest en moeten aan deze minimumeisen voldoen, gedefinieerd voor type A:

B. Doel van het gebruik, toepassingsgebieden en risicobeoordeling:
Deze handschoenen dienen als bescherming tegen middelmatige risico's. Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van de Europese norm voor handschoenen. De gebruiker moet een risicobeoordeling uitvoeren om te bepalen of het beschermingsniveau voldoende is voor het beoogde gebruik. De informatie in deze gebruiker is om te beslissen of de handschoenen voor het gedeeld gebruik geschikt zijn of niet. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik. Daarom moet de gebruiker een risicobeoordeling uitvoeren. **Gebruik alleen onbeschadigde handschoenen!** Dit product is alleen geschikt voor het beoogde gebruik **indien** de handschoenen voor het gedeeld gebruik geschikt zijn. Neem de afgebeelde pictogrammen en de bijbehorende tekst in acht.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
- Dompel deze handschoenen nooit onder in chemische substanties en breng ze nooit in contact met chemische substanties.
- Gebruik deze handschoenen niet als bescherming tegen gekantelde sneden of insnijdingen zoals, open vuur, ...
- Als u handschoenen voor toepassingen met betrekking tot warmte wenst dat, dient u ervoor te zorgen dat de handschoenen voldoen aan de vereisten van EN 407 met betrekking tot de relevante thermische risico's.
- Gebruik geen beschadigde of vuile handschoenen.
- Controleer de handschoenen voor gebruik om er zeker van te zijn dat ze vrij zijn van defecten.
- Als de handschoenen voldoen aan de vereisten voor de weerstand tegen perforatie conform EN 388 en EN 407 en de behendigheid conform EN 420 en EN 12477 en de maat van de handschoenen conform EN 420.
- Ergonomische factoren en de risico's die zich kunnen voordoen moeten in aanmerking worden genomen bij het selecteren van handschoenen.
- Gebruikt beschadigde, ongeschikte, verontreinigde of met ongeschikt water gewassen handschoenen kunnen de veiligheid en de gezondheid van de gebruiker in gevaar brengen.
- Handschoenen kunnen allergische reacties veroorzaken bij personen met een hoge gevoeligheid voor zowel handschoen- als handverzorgingsproducten, handschoen is vrij van defecten die de prestaties kunnen beïnvloeden, handschoenmaat is correct en handschoen is goed aangepast aan de hand. Om irritatie door zweet te voorkomen moeten handschoenen zo kort mogelijk worden gedragen. Was de handschoenen droog voordat ze opnieuw worden gedragen, afhankelijk van de staat van de handschoen.

Informações do fabricante (PT)

de acordo com o **EPI Regulamento (UE) 2016/425**, anexo II, ponto 1.4. (Referência de publicação no Jornal Oficial da União Europeia como equipamento de proteção individual contra riscos múltiplos) e ponto 3.1.4. (equipamento de proteção individual destinado a proteger o utilizador contra vários riscos simultâneos) deste tipo de luva só é adequado e aprovado para os seguintes riscos:

Declaração de conformidade

Estas luvas são classificadas como equipamento de proteção individual (EPI).

A. Explicação e números das normas cujos requisitos as luvas cumprem: As luvas devem cumprir, pelo menos, os requisitos da norma EN ISO 21420 em termos de inocuidade e usabilidade.

EN ISO 21420:2020 - Luvas de proteção - Requisitos gerais e processos de verificação para luvas: A verificação das luvas é efetuada de acordo com a norma EN ISO 21420:2020, ver página 2.

EN 388:2016+A1:2018 - Luvas de proteção contra riscos mecânicos

EN 388:2016 +A1:2018	Critérios de verificação	Avaliação
	A = Resistência à abrasão	0 - 4
	B = Resistência ao corte (Coupe Test)	0 - 5
	C = Propagação de rasgo	0 - 4
	D = Força de perfuração	0 - 4
	E = Resistência ao corte (TDM) conforme a norma EN ISO 13997:1999	0 - 6
	F = Resistência ao corte (TDM) conforme a norma EN ISO 13997:1999	0 - 9

Quanto maior o número, melhor o resultado do teste. X significa não verificado. P significa «aprovado».

EN 407:2020 - Luvas de proteção contra riscos térmicos

EN 407: 2020	Possibilidades de avaliação
	A = Comportamento da combustão
	B = Calor de contacto
	C = Calor convectivo
	D = Calor radiante
	E = Pequenos salpicos de metal fundido
	F = Grandes quantidades de metal líquido

EN 12477:2001 + A1:2005 - Luvas de proteção para soldadores

As luvas foram testadas de acordo com a norma EN 12477:2001 + A1:2005 e devem satisfazer os seguintes critérios e atingir os requisitos mínimos definidos para o tipo A:

B. Finalidade de utilização, áreas de aplicação e avaliação de risco:
Estas luvas destinam-se a proteção contra riscos médios. Estas luvas estão em conformidade com os requisitos da norma europeia para luvas. O utilizador deve realizar uma avaliação de risco para determinar se o nível de proteção é suficiente para a utilização prevista. As informações fornecidas neste folheto destinam-se apenas a aplicação planeada. O fabricante não se responsabiliza em caso de uso indevido do produto. Por isso, o usuário deve realizar uma avaliação de risco residual. **Use apenas luvas em bom estado!** Este produto é adequado para a utilização prevista **apenas** se cumprir os níveis de desempenho e os níveis de desempenho.

Medidas de precaução a ter em conta durante a utilização
- Nunca mergulhe estas luvas em substâncias químicas, nem as coloque em contacto com produtos químicos.
- Não utilize estas luvas para proteger das bombas aerossóis ou de cortes, ou ainda de charnes, etc.
- Se tiver de usar estas luvas em ambientes quentes, certifique-se de que as luvas atendem aos requisitos da norma EN 407 no que diz respeito aos riscos térmicos relevantes.
- Não utilize as luvas se estiverem danificadas ou sujas.
- Antes de utilizar as luvas, verifique se não apresentam defeitos ou imperfeições.
- Certifique-se de que as luvas cumprem os requisitos de resistência à perfuração em conformidade com a EN 388 e EN 407 e a destreza de acordo com a EN 420 e EN 12477 e o tamanho das luvas de acordo com a EN 420 ao escolher luvas para determinadas tarefas.
- Os fatores ergonómicos e os riscos que podem ocorrer devem ser tidos em consideração ao escolher as luvas.
- Não se conhecem substâncias nocivas nas luvas.
- As luvas podem causar reações alérgicas em pessoas com uma elevada sensibilidade aos produtos para cuidados das mãos e das luvas, as luvas não apresentam defeitos que possam prejudicar o desempenho, o tamanho das luvas está correto e as luvas estão bem ajustadas à mão. As luvas devem ser usadas o menos tempo possível para evitar irritações causadas pela transpiração. Lave as luvas a seco antes de voltar a usá-las e/ou deite-as fora, consoante o estado das luvas.

Information från tillverkaren (SE)

Enligt **PPE-förordning (EU) 2016/425**, bilaga II, punkt 1.4. (Publicerad i Europeiska unionens officiella tidning som personlig skyddsutrustning mot flera risker) och punkt 3.1.4. (Personlig skyddsutrustning som skyddar användaren mot flera samtidiga risker) är denna handskmodell endast lämplig och godkänd för följande risker:

Försäkran om överensstämmelse

Dessa handskar är klassificerade som personlig skyddsutrustning (PPE). CE-märkningen intygar att produkten uppfyller de tillämpliga kraven i EU-förordningen. CE-märkningen finns också på handskarnas förpackning.

A. Förklaring av numren i de normer, hela krav uppfylls av handskarna: Handskar måste åtminstone uppfylla kraven i standarden EN ISO 21420 när det gäller oskadlighet och användbarhet.

EN ISO 21420:2020 - Skyddshandskar - Generella krav och testmetoder för handskar: Handskarna ska uppfylla kraven i EN ISO 21420:2020.

EN 388:2016+A1:2018 - Skyddshandskar mot mekaniska risker

EN 388:2016 +A1:2018	Kriteria skydds	Värdering
	A = Nötningsbeständighet (Nötningsprov)	0 - 4
	B = Motstånd mot skärning (Coupe Test)	0 - 5
	C = Rivhållfasthet	0 - 4
	D = Motstånd mot punktering	0 - 4
	E = Motstånd mot skärning (TDM) enligt EN ISO 13997:1999	0 - 6
	F = Motstånd mot skärning (TDM) enligt EN ISO 13997:1999	0 - 9

Ju högre tal, ju bättre testresultat. X betyder ,ikke testet'. P betyder ,bestået'.

EN 407:2020 - Skyddshandskar mot termiska risker

EN 407: 2020	Möjligheter för bedömning
	A = Antändlighet
	B = Kontaktvärme
	C = Konvektiv värme
	D = Strålningsvärme
	E = Små stänk av smält metall
	F = Stora mängder flytande metall

EN 12477:2001 + A1:2005 - Handskar för svetsare: Handskarna har testats enligt EN 12477:2001 + A1:2005 och måste uppfylla kraven och minimikraven för typ A:

B. Användningsområden, användarsektorer och riskbedömning:
Dessa handskar är avsedda för användning med medelrisker. Dessa handskar uppfyller de allmänna kraven i standarden för handskar. Användaren måste göra en riskbedömning för att avgöra om skyddsnivån är tillräcklig för den avsedda användningen. Informationen i denna broschyr är endast avsedd som en vägledning. Tillverkaren är inte ansvarig för felaktig användning. Därför måste användaren göra en bedömning av kvarvarande risker. **Använd endast oskadade handskar!** Denna produkt är endast lämplig för den avsedda användningen **om** den uppfyller prestanda- och prestandanivåerna.

Försiktighetsåtgärder vid användning
- Doppa aldrig dessa handskar i kemikalier eller låt dem komma i kontakt med kemiska ämnen.
- Använd inte dessa handskar för att skydda mot aerosolsprayer eller knivar, etc.
- Om handskar används i varma miljöer måste du se till att de uppfyller kraven i EN 407 med avseende på relevanta termiska risker.
- Använd inte handskar som är skadade eller smutsiga.
- Kontrollera handskarna noggrant före användning för att se till att de är felfria.
- Användaren måste se till att handskarna är lämpliga för det arbete som ska utföras. Välj handskar i enlighet med de uppgifter som ska utföras, med hänsyn till kraven på skyddsmotstånd enligt EN 388 och EN 407 och skicklighet enligt EN 420 och EN 12477 och handskarnas storlek enligt EN 420.
- Ergonomiska faktorer och de risker som kan uppstå måste beaktas när handskar väljs.
- Handskar är inte kända för att innehålla några skadliga ämnen.
- Handskar kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med hög känslighet för både handskar och handvårdsprodukter, handskar är fria från defekter som kan försämra prestandan, handskstorleken är korrekt och handskarna sitter ordentligt på handen. För att undvika irritation på grund av svettning bör handskar användas så kort tid som möjligt. Tvätta handskarna torrt innan de används igen och/eller kassera dem beroende på handskarnas skick.

Informacije proizvođača (HR)

Prema **PSA Uredbi (EU) 2016/425**, Aneks II, odjeljak 1.4. (Osobna zaštitna oprema koja štiti od višestrukih opasnosti) i odjeljak 3.1.4. (Osobna zaštitna oprema koja štiti korisnika od nekoliko istodobnih opasnosti) ova vrsta rukavica prikladna je i odobrena samo za sljedeće opasnosti:

Izjava o sukladnosti

Ove rukavice klasificirane su kao osobna zaštitna oprema (OZO) kategorije II.

A. Objašnjenje i brojevi normi, vymagana ispunjavaju rukavice: Norme vymaganým minimálne spĺňať rukavice musia požiadavky normy EN ISO 21420 v oblasti neškodnosti a nositeľnosti.

EN ISO 21420:2020 - Ochranné rukavice - Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy pre rukavice: Overenie rukavíc sa vykonáva podľa normy EN ISO 21420:2020.

EN 388:2016+A1:2018 - Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

EN 388:2016 +A1:2018	Kritériá skúšky	Hodnotenie
	A = Odolnosť voči oderu	0 - 4
	B = Rezný odpor (Coupe Test)	0 - 5
	C = Odolnosť proti trhaniu	0 - 4
	D = Odolnosť proti prerazeniu	0 - 4
	E = Odolnosť proti prerezaniu (TDM) podľa EN ISO 13997:1999	0 - 6
	F = Odolnosť proti prerezaniu (TDM) podľa EN ISO 13997:1999	0 - 9

Čím vyšší číslice, tým lepší výsledek zkoušky. X znamená „nezkoušeno". P znamená „vyhovuje".

EN 407:2020 - Ochranné rukavice proti tepelným rizikám

EN 407: 2020	Možnosti hodnotenia
	A = Horľavosť
	B = Kontaktné teplo
	C = Konvekčné teplo
	D = Sálavé teplo
	E = Malé striekance roztaveného kovu
	F = Veľké množstvo roztaveného kovu

EN 12477:2001 + A1:2005 - Ochranné rukavice pro svářeče: Rukavice byly testovány podle normy EN 12477:2001 + A1:2005 a musí splňovat následující kritéria a musí splňovat minimální požadavky definované pro typ A:

B. Účel použití, oblasti použití a posouzení rizik:
Tyto rukavice slouží k ochraně proti středním rizikům. Tyto rukavice vyhovují evropským normám pro rukavice. Uživatel musí provést posouzení rizik, aby zjistil, zda je úroveň ochrany dostatečná pro zamýšlené použití. Informace v tomto letáku jsou pouze orientační. Výrobce neodpovídá za nesprávné použití. Uživatel by proto měl provést posouzení zbytkových rizik. **Používejte pouze neporušené rukavice!** Tento výrobek je vhodný pro zamýšlené použití **pouze tehdy**, splňuje-li požadavky na výkonnost a úrovně výkonnosti.

Bezpečnostní opatření při používání
- Tyto rukavice nikdy neponořujte do chemických látek, ani nevystavujte kontaktu s chemickými látkami.
- Tyto rukavice nepoužívejte k ochraně proti sprejům, čepelím apod.
- Pokud musíte tyto rukavice používat v horkém prostředí, ujistěte se, že splňují požadavky normy EN 407 na příslušná tepelná rizika.
- Nepoužívejte rukavice, které jsou poškozené nebo znečištěné.
- Před použitím rukavice pečlivě prohlédněte, zda nevykazují vady nebo nedokonalosti.
- Uživatel musí zajistit, že rukavice jsou vhodné pro práci, která má být provedena. Rukavice vybírejte podle úkolů, které mají být provedeny, s ohledem na požadavky na odolnost proti proražení podle EN 388 a EN 407 a obratnost podle EN 420 a EN 12477 a velikost rukavic podle EN 420.
- Při výběru rukavic je třeba vzít v úvahu ergonomické faktory a rizika, která se mohou vyskytnout.
- Rukavice nejsou známy tím, že by obsahovaly nebezpečné látky.
- Rukavice mohou u osob s vysokou citlivostí na přípravky na ošetřování rukou i rukavic způsobit alergické reakce, rukavice nevykazují žádné vady, které by mohly ovlivnit výkon, velikost rukavic je správná a rukavice jsou na ruce správně usazené. Aby se zabránilo podráždění v důsledku potu, měly by být rukavice nošeny co nejkratší dobu. Rukavice před opětovným použitím vyperte v suchém stavu a/nebo je podle stavu rukavic zlikvidujte.

Informácie od výrobcu (SK)

podľa **Nariadenie (EÚ) 2016/425**, príloha II, oddiel 1.4. (Odkaz vo vestníku Európskej únie, ktorý sa vzťahuje na ochranné rukavice proti viacerým rizikám) a oddiel 3.1.4. (Osobné ochranné prostriedky, ktoré chránia používateľa súčasne pred niekoľkými rizikami) sú tieto rukavice vhodné a schválené len na ochranu pred nasledujúcimi rizikami:

Prehlásenie o vhodnosti

Tieto rukavice sú klasifikované ako osobné ochranné prostriedky (OOP). Označenie CE vyjadruje, že výrobok vyhovuje platným požiadavkám Nariadení (EÚ) 2016/425. Označenie CE sa nachádza aj na obale rukavíc.

A. Vysvetlivky a čísla noriem, ktoré spĺňajú rukavice: Odlišné od normy tiež minimálne spĺňať rukavice musia požiadavky normy EN ISO 21420 v oblasti neškodnosti a nositeľnosti.

EN ISO 21420:2020 - Ochranné rukavice - Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy pre rukavice: Overenie rukavíc sa vykonáva podľa normy EN ISO 21420:2020.

EN 388:2016+A1:2018 - Ochranné rukavice proti mechanickým rizikám

EN 388:2016 +A1:2018	Hodnotené kritériá	Hodnotenie
	A = Odolnosť voči oderu	0 - 4
	B = Odolnosť voči prerezaniu (Coupe Test)	0 - 5
	C = Odolnosť proti protrhnutiu	0 - 4
	D = Odolnosť proti prepichnutiu	0 - 4
	E = Odolnosť voči prerezaniu (TDM) podľa EN ISO 13997:1999	0 - 6
	F = Odolnosť voči prerezaniu (TDM) podľa EN ISO 13997:1999	0 - 9

Čím vyššie číslo, tým lepší výsledok skúšky. X znamená „nebolo skúšané". P znamená „vyhovuje".

EN 407:2020 - Ochranné rukavice proti tepelným rizikám

EN 407: 2020	Možnosti hodnotenia
	A = Horľavosť
	B = Kontaktné teplo
	C = Konvekčné teplo
	D = Sálavé teplo
	E = Malé striekance roztaveného kovu
	F = Veľké množstvo roztaveného kovu

EN 12477:2001 + A1:2005 - Rukavice na zváranie: Rukavice boli testované podľa normy EN 12477:2001 + A1:2005 a musia spĺňať nasledujúce kritériá a musia spĺňať minimálne požiadavky definované pre typ A:

B. Účel použitia, oblasti použitia a posúdenie rizika:
Tieto rukavice sú určené na ochranu pred stredným rizikom. Tieto rukavice spĺňajú požiadavky európskej normy pre rukavice. Používateľ musí vykonať posúdenie rizika, aby zistil, či je úroveň ochrany dostatočná pre zamýšľané použitie. Informácie v tejto príbalovej informácii sú len orientačné. Výrobca nie je zodpovedný za nesprávne použitie. Používateľ by preto mal vykonať posúdenie zvyškového rizika. **Používajte len n

Πληροφορίες για κατασκευαστή (GR)

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ της πιστοποίησης CE και μια φωτογραφία με τυχόν σήμανση που έχει γίνει στο προϊόν σας, ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τη βάση δεδομένων μας.

Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο αφορούσε τα εγκαταστήσεις, τη συντήρηση, τη χρήση και τη ρύθμιση του αποτελέσματος του προϊόντος μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της περιοχής σας.

Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΑΕΠ), Η εξουσία CE πιστοποιεί, ότι το προϊόν πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 και ότι έχουν εφαρμοστεί οι ακόλουθες εναρμονισμένες προδιαγραφές:

Α. Επεξήγηση για προϊόντα από τον προσωπικό εξοπλισμό για την προστασία της ακοής (PPE) (ΕΕ) 2016/425: Ρύθμιση έχει η συμμόρφωση του προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425.

Β. Τα ακόλουθα πρότυπα εναρμονισμένα χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης:

EN 352-2:2020 - Ωτοασπίδες - Γενικές απαιτήσεις - Μέρος 2: Ωτοασπίδες ενάντια σε ακουστικό θόρυβο

Το μοντέλο μας με τον αριθμό έγκρισης 0543 2019-1433, παραγωγικό έτος 2021, συμμορφώνεται με τους όρους της ενότητας 4.2.2 του προτύπου EN 352-2:2020 και πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 352-2:2020. Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο αφορούσε τα εγκαταστήσεις, τη συντήρηση, τη χρήση και τη ρύθμιση του αποτελέσματος του προϊόντος μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της περιοχής σας.

EN 352-2:2020 - Ωτοασπίδες - Γενικές απαιτήσεις - Μέρος 2: Ωτοασπίδες ενάντια σε ακουστικό θόρυβο

Το μοντέλο μας με τον αριθμό έγκρισης 0543 2019-1433, παραγωγικό έτος 2021, συμμορφώνεται με τους όρους της ενότητας 4.2.2 του προτύπου EN 352-2:2020 και πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN 352-2:2020.

EN 388:2016+A1:2018 - Γάντια για την προστασία από μηχανικούς κινδύνους

EN 388:2016 +A1:2018	Χρήσιμο σύμβολο	Εντάχτε
	A = Αντοχή στη φθορά	0 - 4
	B = Αντοχή στο σκίσιμο (Coupe Test)	0 - 5
	C = Αντοχή τσιμπήματος	0 - 4
	D = Αντοχή τρυπήματος	0 - 4
	E = Αντοχή στην κοπή (TDM) κατά EN ISO 13997:1999	A - F
	F = Αντοχή στον κρουστικό αντίκτυπο	0 - 4

Όταν μια επιλογή δεν είναι σχετική, τότε καθορίζεται το αποτέλεσμα του κλάσης. Το X σημαίνει μια αλληλεξάρτηση. Το P σημαίνει μια επίδοση.

EN 407:2020 - Γάντια προστασίας από θερμικούς κινδύνους

EN 407:2020	Χρήσιμο σύμβολο	Δυνατότητες αξιολόγησης
	A = Συμπεριφορά στη φλόγα του καύσης	0 - 4
	B = Συμπόνια στη επαφή	0 - 4
	C = Θερμότητα διάχυσης συναγωγής	0 - 4
	D = Μικρή σταγόνες λιωμένου μετάλλου	0 - 4
	E = Μεγάλη ποσότητα λιωμένου μετάλλου	0 - 4
	F = Συμπεριφορά συστολής υπό θερμική ακτινοβολία	0 - 4

Η σήμανση „X" από μόνη σημαίνει ότι η όνυχα δεν προσφέρεται για τη χρήση, η όνυχα δεν έχει δοκιμαστεί ή η όνυχα δεν είναι σχετική για αυτό το μέγεθος γαντιού. Η σήμανση „P" για περισσότερες από τρεις επιδόσεις σημαίνει ότι η επίδοση δεν έχει δοκιμαστεί για αυτό το επίπεδο του μέτρου σε θερμοκρασία 100 °C για χρόνο ίσιμης 15 δευτερολέπτων. Το αποτέλεσμα του κλάσης είναι 0 για αυτή την επίδοση.

EN 420:2003+A1:2009 - Γενικές απαιτήσεις για γάντια

Παλαιότερα στις ενδείξεις Α έως Β δεν ανάλεκτο πρέπει να υλοποιεί να τις τιμές το κατάλληλο κριτήριο και ανάλογα με τη δοκιμή να επαναχρησιμοποιείται ή όχι. Η ένδειξη C δεν ανάλεκτο πρέπει να υλοποιεί να τις τιμές το κατάλληλο κριτήριο και ανάλογα με τη δοκιμή να επαναχρησιμοποιείται ή όχι.

Απαίτηση	Δοκιμασία σύμφωνα με το πρότυπο CE	Ελάχιστες βαθμίδες προϊόντος	
		A	B
Άνοιγμα στην τράβη	EN 388	2	1
Ύφανση του υλικού	EN 388	1	1
Άνοιγμα στο σκίσιμο	EN 388	2	1
Άνοιγμα στο τσιμπήμα	EN 388	2	1
Συμπιεσμό κατά του καύση	EN 407	3	2
Συμπιεσμό κατά του καύση	EN 407	3	2
Άνοιγμα στη μεταφορά θερμότητας	EN 407	3	2
Άνοιγμα στη μεταφορά θερμότητας μετάλλου	EN 407	3	2
Συμπιεσμό μικρής	EN 407	3	2

Β. Σκοπός της χρήσης, εφαρμογές και κατάχρηση ενδύσεων

Αυτό το γάντι χρησιμοποιούνται για προστασία από χειρός μηχάνες κινδύνους.